



ARAD SANAT

TECHNICAL AND ENGINEERING COMPANY ELECTRIC ACTUATOR MANUFACTURER



معرفی نامه

شرکت آراد صنعت، از سال ۱۳۹۶، بر توسعه، ساخت، فروش و خدمات عملگر برقی متمرکز شده است.

این شرکت در ساخت عملگر برای بخش های انرژی، آب، نفت و گاز و همچنین بخش های صنعتی تخصص دارد. آراد صنعت به عنوان شریک مستقل صنعت شیرآلات ، محصولات خود را برای اتوماسیون بخش تاسیسات و صنعت عرضه می کند.

تولید عملگرهای برقی با دیدی کاملاً صنعتی و بالاترین سطح کیفیت مطابق با استاندارد های جهانی، به همراه خدمات پس از فروش بی قید و شرط، تبدیل به مهم ترین افتخارات این شرکت در طول فعالیت آن شده است.

عملگرهایی کاملاً هوشمند که با کمترین ضریب خطأ، امکان نصب آن ها در مکان های فوق حساس را فراهم آورده است.

مشخصات کلی محصولات

- جنس بدنه آلومینیوم
- فوق العاده کم مصرف
- سبک و کوچک، اما پرقدرت
- استفاده از بهترین متریال در تولید
- دارای عقربه نمایشگر مکانیکی
- کاملاً ایمن و با کمترین ضریب خطا
- رنگ پوششی سه لایه جهت حفاظت از برابر خوردگی
- استفاده از بالاترین تکنولوژی روز دنیا در طراحی و تولید
- دارای قابلیت استفاده از عملگر به صورت دستی هنگام نبود برق
- طراحی شده مطابق با استاندارد های EN15714, AWWA C542 , ISA96.02, ISO5211

A type

- IP68 •
- دارای تایمر
- منوی کاربری
- LOW POWER •
- نمایشگر گرافیکی
- پشتیبانی از پروتکل مدباس
- ورودی و خروجی 4 MA
- ورودی و خروجی دیجیتال کاملاً ایزوله
- دارای تُرک سوئیچ، لیمیت سوئیچ، سوئیچ اخطار و تمپر سوئیچ
- قابلیت تنظیم ، قرائت و حفاظت سرعت گشتاور، جریان، ولتاژ و دمای عملگر

B type

- IP68 •
- دارای خروجی پتانسیومتر
- ورودی و خروجی کاملاً ایزوله
- دارای تُرک سوئیچ ، تمپر سوئیچ و لیمیت سوئیچ
- قابلیت حفاظت در برابر گشتاور، جریان و دمای بیش از حد عملگر

C type

- IP66 •
- دارای لیمیت سوئیچ
- دارای حفاظت از جریان بیش از حد موتور



AP014/AP028/AP050/AP080

مدل	AP014	AP028	AP050	AP080
مدت زمانی چرخشی	8(S)	12(S)	15(S)	30(S)
ولتاژ	220VAC/24VDC	220VAC/24VDC	220VAC/24VDC	220VAC/24VDC
گشتاور	14 N.m	28 N.m	50 N.m	80 N.m
سایز شیرفاکه	3/8~3/4"	1~2"	1~3"	1~4"
وزن	3/2 Kg	3/2 Kg	3/5 Kg	3/5 Kg
فلنج تاچ	F03/F05	F03/F05	F05/F07	F05/F07
کورس کاری	1200 درجه	1200 درجه	1200 درجه	1200 درجه

سبک و کوچک

اما

پرقدرت





C type



B type



استفاده از بهترین متریال در تولید

A type



AP100/AP150

مدل	AP100	AP150
مدت زمانی چرخشی	15(S)	9(S)
ولتاژ	220VAC/24VDC	220VAC/24VDC
گشتاور	100 N.m	150 N.m
سایز شیرفلاکه	2~5"	3~6"
وزن	4/5 Kg	4/5 Kg
مدل فلنج	F05/F07	F07
كورس کاری	720 درجه	720 درجه

طراحی شده مطابق استاندارد های روز دنیا



AP250/AP500



مشخصات	AP250	AP500
مدت زمانی چرخشی	20(S)	45(S)
ولتاژ	220VAC/24VDC	220VAC/24VDC
گشتاور	250 N.m	500 N.m
سایز شیرفلکه	5~8"	6~12"
وزن	5/8 Kg	6/8 Kg
فلنج	F07/F10	F10/F12
کورس کاری	120 درجه	120 درجه

طراحی با دیدی کاملاً صنعتی

راندمان بالا و فوق العاده کم مصرف



AM010/AM050



مدل	AM010	AM050
سرعت	40RPM	10RPM
ولتاژ	380VAC 220VAC 24VDC	220VAC 24VDC
گشتاور	10-20N.m	50N.m
وزن	6.2Kg	6.2Kg
فلنج	F07	F07/F10
کورس کاری	170 دور	40 دور





AM060



CE

CERTIFICATE

32RPM

سرعت

380VAC

ولتاژ

220VAC

24VDC

گشتاور

60N.m

وزن

16Kg

فلنج

F07/F10

دور 400 کورس کاری

دور 400


AM120/AM250

مدل	AM120	AM250	
سرعت	32 RPM	16 RPM	
ولتاژ	380 VAC 220 VAC 24 VDC	380 VAC 220 VAC 24 VDC	
گشتاور	120 N.m	250 N.m	
وزن	35 Kg	40 Kg	
فلنج	F10/F14	F12/F14	
کورس کاری	1000 دور	1000 دور	

قابل نصب در محیط های بازو پر خطر

استفاده از بالاترین تکنولوژی روز دنیا

محکم و بادوام



یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، مرکز رشد CT، واحد ۲۰۳
۰۳۵-۳۷۲۸۱۸۸۹ ☎ www.aradsanat.co 🌐 info@aradsanat.co